

Skötselråd för målade och tapetserade ytor.

Målade ytor som tak och väggar.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning.

Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Vägg- och takfärger med glansvärde 2, 5, 7, 10, 20 och 40 glans.

Normal rengöring: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger som 20 glans.

Normal rengöring: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

Fläckborttagning:

Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytor. Raderas bort med ett suddgummi.

Tapeter.

Papperstapet typ Borosan, Fioton och Decorama har en god tvättbarhet, vilket innebär att man utan svårigheter kan avlägsna de flesta smutsfläckar på följande sätt:

- * Blöt fläcken med trasa eller svamp (använd tvållösning eller diskmedel).
- * Använd flödig vatten så att alla tvålorester avlägsnas.
- * Torka bort överskott på vatten och låt därefter tapeten självtorka.
- * Undvik att få vätska i skarvarna där tapeten är oskyddad.

Beräknad livslängd på tapeten är 10-15 år.